



STEX® LIQUID ES/EN

DESATASCADOR LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desatascador líquido.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para la eliminación de obstrucciones y malos olores provocados por cabellos, restos de jabón, aceite, grasa y restos de comida, en tuberías de desagüe, sumideros de fregaderos, lavabos, platos de ducha y bañeras, en cocinas, cuartos de baño y aseos. Apto, entre otros, para material sintético (PVC, PVCC, ABS, acrílico), esmalte, porcelana y metal (cobre, acero inoxidable, cromo, hierro), con la excepción de aluminio. También apto para el uso preventivo, con el fin de evitar obstrucciones y malos olores.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido
- Efectivo
- Fácil de usar

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Retirar todo el agua que sea posible del desagüe. Echar con cuidado 100 - 200 ml por el desagüe. ¡Tener cuidado y evitar las salpicaduras! Dejar actuar al menos 30 min y enjuagar bien con agua (preferible caliente). En caso de obstrucciones graves, aumentar la dosis y dejar actuar toda la noche. Como uso preventivo, verter 50 - 100 ml semanalmente en el desagüe y actuar durante toda la noche. No mezclar nunca el producto con otro desatascador. Cerrar bien el envase inmediatamente después de usarlo.

Puntos de atención: Debe procurarse que haya suficiente ventilación durante la utilización. Cuidado con las salpicaduras. No mezclar nunca el producto con otro desatascador. Cerrar bien el envase inmediatamente después del uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Hidróxido de sodio (NaOH)

Color: Transparente

Viscosidad: aprox. Líquido

Densidad: aprox. 1.4 g/cm³

Valor pH: aprox. 14

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 24 meses en envase sin abrir, guardado entre +5 °C y +25 °C. Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.